






技术要求

名称: 龙门玻璃安装提升平台

 厦门金龙联合汽车工业有限公司				
规 划 单 位	工 艺 设 备 部			
	批准	审核	校对	编制
	 2026.4.11	 2026.4.11	 2026.4.11	 2026.4.11
会 签	生产管理部  2026.4.19			

厦门金龙联合汽车工业有限公司

日期: 2026年4月10日

目 录

一、 一般要求

二、 设计制作要求

三、 基本结构要求

四、 主要元件要求

五、 技术参数

六、 涂装要求

七、 设备资料

八、 捆包运输要求

九、 验收要求

十、 保固期限

一、一般要求

适用移动式链条升降台的制
的制
用对
的工
单
日期制

二、设计制作要求

的
的
台升降台用
制升降台
降台式移
台车移的降
移的降
移
移式移式工式用
式
车的

*三、基本结构要求

用的

证

龙门 部 设 用的 行 以适 型 工

升降平台 :

平台 合

车 合处 以 车

制 平台 设 式安 平台 设 工



行 :

行 : 用 制 车 型工

导 : 车 备 导 合工

行

链条升降 :

用 链条 安

链条 部 定 用 的 设

升降导 设 :

导 : 龙门 设 导 导 导

升降行

导 : 平台 处 设 导

的 将平台, 导 行

动 制 导 导 的 升降 行

的 平 动 制 行

设 : 有导 有

: 导 用

动装 :

龙门升降平台的驱动装置由电机、减速机、链轮、链条、轴承、驱动轴及连轴器等组成。电机通过驱动轴带动减速机转动，使链轮带动链条运动，使工作台作上下限位运动。

控制系统

龙门升降平台的控制系统设有声光报警。

控制柜

控制柜由电机运行元件、保护元件组成，控制电机启动、停止。在龙门升降平台上设置手动开关，由操作者自行控制工作台向上、向下的移动，实现工作位置的变换。两个方向设有限位装置，工作台到达限位后自行停止。

电气线路施工

由控制柜接至电机和减速机，的控制线，动力线通过线管和滑线架设。所有电气设备符合《电力设备接设计技术规程》所有电气设备符合（ ）级防火，防爆要求。

安全系统

升降平台在任意高度工作位置，所有车轮机构固定需有机机械定位机构固定，四轮采用链条链轮起到防坠落。

升降平台要有足够的稳定性，在升降或在固定位置工作中不能有明显的晃动现象。

*四、主 元件

驱动控制：驱动控制总成均需采用名牌品牌（如西门子、ABB或同等品牌），防护等级IP54，绝缘等级F级。

电气控制：

采用有线手柄（带急停）。

主要电气元件（断路器、接触器、继电器）采用施耐德、ABB、西门子或正泰等名牌品牌。

*五、技术

号	标准	单位	参数
	额定载重		(均布载荷)
	尺寸		(台尺寸)

第 页 共 页